

# ПЛЁНКИ GO PASK™ ОТ КОМПАНИИ ГЕОРГ ПОЛИМЕР

Наименование	Толщина, мкм	Барьер	Оптика	Вторичная переработка	Тип печати	Антифог	Легкое вскрытие*
Go Pask™ LB-40	40	низкий	отличная	да	поверхностная	да	да
Go Pask™ MB-48	48	средний	хорошая	да	поверхностная	нет	да
Go Pask™ MB-52	52	средний	хорошая	нет	межслойная	да/нет	да/нет
Go Pask™ MB-55	55	средний	хорошая	нет	межслойная	да/нет	да/нет
Go Pask™ MB-65	65	средний	хорошая	нет	межслойная	да/нет	да/нет
Go Pask™ HB-40	40	высокий	отличная	нет	поверхностная	да	да
Go Pask™ HB-55	55	высокий	хорошая	нет	межслойная	да/нет	нет
Go Pask™ HB-65	65	высокий	хорошая	нет	межслойная	да/нет	нет

\* Легкое вскрытие с ПП лотком

## ВОЗМОЖНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЁНОК




### ПРОЧНОСТЬ

Пленочный материал может обладать повышенной механической прочностью, в частности, устойчивостью к проколу.



### АНТИФОГ

Функция Антифог препятствует образованию конденсата.



### БАРЬЕРНОСТЬ

Плётка может иметь средние или высокие барьерные свойства по отношению к кислороду, а также к газам, являющимся составной частью МГС.



### ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Для упаковки блюд, выделяющих газ (квашеная капуста, винегреты и проч.) используется «Дышащая пленка»



### ЛЁГКОЕ ВСКРЫТИЕ

Peel-эффект - это свойство, которое обеспечивает герметичность и лёгкое вскрытие лотка.



### СВАРКА «В ЗАМОК»

Лоток сваренный таким способом можно открыть только с помощью острого предмета. Вероятность того, что такой лоток вскроется при транспортировке существенно ниже.



### БРЕНДИРОВАНИЕ

На все виды плёнки кроме SKIN можно нанести цветную печать по индивидуальному дизайн-макету.



### SKIN

Для SKIN упаковки применяют плётку с повышенной эластичностью и термостойкостью.



АО «Георг Полимер»,  
ИНН: 5074028070, ОГРН: 1045011458140  
142184, МО., г. Подольск, с. Сырково, д. 72  
Тел.: +7 (495) 363-58-83; web: georgpolymer.ru  
e-mail: sales@georgpolymer.ru